



IPoster PRO

- Display LED altissima risoluzione
- Gestione contenuti con IOS e Android anche da mobile
- Design elegante
- Posa e installazione personalizzabile



LIGHT WEIGHT



LOW ENERGY



SKD



NO NOISE



EASY INSTALL

Disponibile nelle versioni :

- T1: Display singolo
- T6: display modulare, affiancabile fino a 6 I Poster

Refresh rate > 3.840 Hz
160 degree viewing angle
4000:1 contrast ratio
Max. / Avg. power 100W/390W

INSTALLAZIONE VERSATILE:



| | Pro 1.75 | Pro 2 | Pro 2.5 | Pro HB 2.5 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Physical Pitch | 1.75 mm | 2 mm | 2.5 mm | 2.5 mm |
| Pixel Configuration | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 1921 |
| Pixel Density | 326530pixels/m ² | 247464pixels/m ² | 157464pixels/m ² | 157464pixels/m ² |
| Module Dimensions (W × H) (mm) | 280 × 210 | 280 × 210 | 280 × 210 | 280 × 210 |
| Whole Set Dimensions (W × H) (mm) | 570× 1897 × 33 | 570× 1897 × 33 | 570× 1897 × 33 | 570× 1897 × 33 |
| NO.of Modules Per Panel (W × H) | 2 × 9 | 2 × 9 | 2 × 9 | 2 × 9 |
| Physical Resolution of Module (W × H) | 160× 120 | 140× 105 | 108× 81 | 108× 81 |
| Physical Resolution of Whole Set (W × H) | 320 × 1080 | 216 × 729 | 216 × 729 | 216 × 729 |
| Panel Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Single Cabinet Weight | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg |
| Gray Scale | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Colours | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion |
| Contrast Ratio | 4,000 : 1 | 4,000 : 1 | 4,000 : 1 | 4,000 : 1 |
| Average Power Consumption | 100 W/ Set | 100 W/ Set | 100 W/ Set | 100 W/ Set |
| Max Power Consumption | 390 W / Set | 390 W / Set | 390 W / Set | 390 W / Set |
| Scan Method | 1/27 Scan | 1/27 Scan | 1/27 Scan | 1/27 Scan |
| Operating Temp/Humidity | -10° - 60°C / 10% - 60% | -10° - 60°C / 10% - 60% | -10° - 60°C / 10% - 60% | -10° - 60°C / 10% - 60% |
| Storage Temp/Humidity | -30° - 60°C / 10% - 60% | -30° - 60°C / 10% - 60% | -30° - 60°C / 10% - 60% | -30° - 60°C / 10% - 60% |
| Brightness | >1,000 nits | >1,000 nits | >1,000 nits | >3500 nits |
| Refresh Rate | ≥3,840 Hz | ≥3,840 Hz | ≥3,840 Hz | ≥3,840 Hz |
| Vertical Viewing Angle | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Horizontal Viewing Angle | 140° | 140° | 140° | 140° |
| IP Rating (Front/Rear) | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Frame Rate | 60 fps | 60 fps | 60 fps | 60 fps |
| Expected Lifetime | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs |
| Bezel | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |