

EB-G7905U



Facile da configurare, questo videoproiettore da installazione da 7.000 lumen con risoluzione WUXGA produce immagini brillanti caratterizzate da colori nitidi e dettagli in 4K, oltre a richiedere pochissima manutenzione.

Ideale per presentazioni professionali all'interno di grandi spazi, EB-G7905U crea immagini dai colori pieni e brillanti grazie alla tecnologia Epson 3LCD e alla resa luminosa dei colori pari a quella del bianco. Installabile in modo flessibile e con una manutenzione ridotta al minimo, questo videoproiettore con tecnologia 4K Enhancement offre la soluzione migliore per proiezioni di qualità superiore.

Immagini di qualità superiore

Con questo efficiente videoproiettore da installazione per grandi spazi, proiettare presentazioni con immagini di eccezionale qualità in grado di catturare l'attenzione del pubblico è davvero semplice. L'esclusiva tecnologia Epson 3LCD e la resa luminosa dei colori pari a quella del bianco assicurano infatti proiezioni con risoluzione WUXGA vivaci e brillanti (7.000 lumen) in qualsiasi condizione di illuminazione. Il videoproiettore, inoltre, è dotato dell'innovativa tecnologia 4K Enhancement: ciò si traduce in immagini straordinariamente nitide, ricche di dettagli e ben definite per un'esperienza visiva altamente coinvolgente.

Facile da posizionare

Grazie alla nuova gamma di lenti motorizzate, inclusa l'ottica ultra-corta opzionale, e allo scorrimento della lente sia in verticale sia in orizzontale, il videoproiettore assicura la massima flessibilità di installazione e può quindi essere posizionato praticamente ovunque.



SCHEMA TECNICA



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Immagini di qualità superiore**
Tecnologia 3LCD, miglior bilanciamento del bianco e calibrazione ottimale dei colori
- **Immagini in HD con tecnologia 4K Enhancement**
Immagini straordinariamente nitide, ricche di dettagli e ben definite con risoluzione 4K Enhancement
- **Installazione flessibile a 360°**
Posizionamento flessibile senza distorsione dell'immagine o perdita di luminosità
- **Memorizzazione della posizione della lente**
Possibilità di memorizzare le impostazioni del videoproiettore, tra cui il posizionamento dell'immagine, la messa a fuoco e lo zoom
- **Modalità di proiezione in verticale**
Passaggio alla modalità di proiezione in verticale senza cambiare la lampada



EPSON
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Sistema di proiezione	Tecnologia 3LCD
Pannello LCD	0,76 pollici con C2 Fine

IMMAGINE

Color Light Output	7.000 lumen - 5.600 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard ISO IDMS15.4
White Light Output	7.000 lumen - 5.600 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard ISO 21118:2012
Colour Light Output posizionamento verticale	5.600 lm
White Light Output posizionamento verticale	5.600 lm
Risoluzione	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Alta definizione	4K enhancement
Aspect Ratio	16:10
Rapporto di contrasto	50.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Lampada	400 W, 3.000 h Durata, 4.000 h Durata (in modalità Risparmio energetico)
Lampada posizionamento verticale	400 Watt, 2.000 Ore Durability
Correzione trapezoidale	Manuale verticale: $\pm 45^\circ$, Manuale orizzontale $\pm 30^\circ$
Riproduzione dei colori	Fino a 1,07 miliardi di colori

OTTICA

Rapporto di proiezione	1,44 - 2,33:1
Zoom	Motorized, Factor: 1 - 1,6
Lens Shift	Motorizzato - Verticale $\pm 67\%$, orizzontale $\pm 30\%$
Lens position memory	10 positions
Dimensioni immagine	50 pollici - 300 pollici
Rapporto focale (F)	1,7 - 2,3
Messa a fuoco	Motorizzato
Distanza di proiezione grandangolare	1,5 m - 9,4 m (50 pollici schermo)
Distanza di proiezione teleobiettivo	2,5 m - 15,1 m (50 pollici schermo)
Distanza focale	24 mm - 38,2 mm

CONNETTIVITÀ

Interfacce	USB 2.0 tipo A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), LAN wireless IEEE 802.11a/b/g/n (opzionale), Ingresso VGA, Uscita VGA, Ingresso DVI, Ingresso BNC, HDBaseT, Uscita audio mini jack stereo, Ingresso audio mini jack stereo (3x), HDMI (HDCP 2.2)
------------	--

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	572 Watt, 477 Watt (in modalità Risparmio energetico), 0,3 Watt (in standby)
Voltaggio	CA 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensioni	525 x 472 x 189 mm (LxPxA)
Peso	12,7 kg
Livello di rumore	Mod. Normale: 39 dB (A) - Mod. Economy: 31 dB (A) - Eco2: 1 dB (A)
Colour	Black

FUNZIONALITÀ AVANZATE

Sicurezza	Kensington Lock, Blocco del pannello di controllo, Password di protezione
Caratteristiche	4K enhancement, Altoparlante incorporato, Compatibile con Epson Visual Presenter, Possibilità di memorizzare la posizione della lente

VARIE

Garanzia	36 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato) oppure 20.000 h, Lampada: 12 mesi oppure 1.000 h Possibilità di contratti opzionali
----------	--

EB-G7905U

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Copertura cavo
- Cavo VGA
- Copriobiettivo
- Telecomando incl. batterie
- Set manuale d'istruzioni
- Cavo di alimentazione

OPZIONI

- Filtro Aria - ELPAF30
V13H134A30
- Lamp - ELPLP93 - EB-G7000 series
V13H010L93
- Ceiling Mount - ELPMB47 Low EB-G7000/L1000
V12H802010
- Ceiling Mount - ELPMB48 High EB-G7000/L1000
V12H803010
- 3D Polarizer - ELPLL01
V12H618A01
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Supporto per il montaggio a soffitto (Bianco) - ELPMB22
V12H003B22
- Prolunga staffa montaggio soffitto (668-918 mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Prolunga per montaggio a soffitto (918-1168 mm) - ELPFP14
V12H003P14

OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2
V12H004U04
- Lens - ELPLX01 - UST lens G7000 series & L1100,1200,1300,1400/5U
V12H004X01
- Lens - ELPLU03 - G7000 & L1000 Series ST off axis 1
V12H004U03
- Lens - ELPLW05 - G7000 & L1000 Series wide zoom 1
V12H004W05
- Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - G7000/L1000 series
V12H004M08
- Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series
V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
V12H004M0B
- Lens - ELPLM09 - Mid throw 2 - G7000/L1000 series
V12H004M09

LOGISTICA

Codice prodotto	V11H749140
Codice a barre	8715946612133
Paese di origine	Cina

EB-G7905U