Parametri tecnici

Modello P2.9

Caratteristiche del modulo

Pixel Pitch: 2.8mm
LED type: SMD1921
Risoluzione: 168 x 84

Caratteristiche del cabinet

Dimensioni del cabinet: 500×500
Materiale del cabinet: alluminio

Specifiche tecniche

Luminanza 4,000 nits
Viewing Angle 160°V – 160°H
Refresh Rate 3,840 Mhz

Ecoactive Features

Nox & Sox Abatement 50,03%
Certification of pollution abetment: ISO 22197 from Fraunhofer Institut
Antidust: Sì
Self-cleaning: Sì

Modello P3.9

Caratteristiche del modulo

Pixel Pitch: 2.8mm
LED type: SMD1921
Risoluzione: 128 x 64

Caratteristiche del cabinet

Dimensioni del cabinet: 500×500
500 x 1000
Materiale del cabinet: alluminio

Specifiche tecniche

Luminanza 5,000 nits
Viewing Angle 160°V – 160°H
Refresh Rate 3,840 Mhz

Ecoactive Features

Nox & Sox Abatement 50,03%
Certification of pollution abetment: ISO 22197 from Fraunhofer Institut
Antidust: Sì
Self-cleaning: Sì

Modello P4.8

Caratteristiche del modulo

Pixel Pitch: 4.8mm
LED type: SMD1921
Risoluzione: 104 x 52

Caratteristiche del cabinet

Dimensioni del cabinet: 500×500
500 x 1000
Materiale del cabinet: alluminio

Specifiche tecniche

Luminanza 5,000 nits
Viewing Angle 160°V – 160°H
Refresh Rate 3,840 Mhz

Ecoactive Features

Nox & Sox Abatement 50,03%
Certification of pollution abetment: ISO 22197 from Fraunhofer Institut
Antidust: Sì
Self-cleaning: Sì

Modello P5.7

Caratteristiche del modulo

Pixel Pitch: 5.7mm
LED type: SMD2727
Risoluzione: 28 x 28

Caratteristiche del cabinet

Dimensioni del cabinet: 960 x 960
Materiale del cabinet: alluminio

Specifiche tecniche

Luminanza 6,000 nits
Viewing Angle 160°V – 160°H
Refresh Rate 3,840 Mhz

Ecoactive Features

Nox & Sox Abatement 50,03%
Certification of pollution abetment: ISO 22197 from Fraunhofer Institut
Antidust: Sì
Self-cleaning: Sì

Modello P6.6

Caratteristiche del modulo

Pixel Pitch: 6.6mm
LED type: SMD2727
Risoluzione: 24 x 24

Caratteristiche del cabinet

Dimensioni del cabinet: 960 x 960
Materiale del cabinet: alluminio

Specifiche tecniche

Luminanza 6,000 nits
Viewing Angle 160°V – 160°H
Refresh Rate 3,840 Mhz

Ecoactive Features

Nox & Sox Abatement 50,03%
Certification of pollution abetment: ISO 22197 from Fraunhofer Institut
Antidust: Sì
Self-cleaning: Sì

Modello P8

Caratteristiche del modulo

Pixel Pitch: 8mm
LED type: SMD3535
Risoluzione: 20 x 20

Caratteristiche del cabinet

Dimensioni del cabinet: 960 x 960
Materiale del cabinet: alluminio

Specifiche tecniche

Luminanza 7,000 nits
Viewing Angle 160°V – 160°H
Refresh Rate 3,840 Mhz

Ecoactive Features

Nox & Sox Abatement 50,03%
Certification of pollution abetment: ISO 22197 from Fraunhofer Institut
Antidust: Sì
Self-cleaning: Sì

Modello P10

Caratteristiche del modulo

Pixel Pitch: 10mm
LED type: SMD3535
Risoluzione: 16 x 16

Caratteristiche del cabinet

Dimensioni del cabinet: 960 x 960
Materiale del cabinet: alluminio

Specifiche tecniche

Luminanza 7,000 nits
Viewing Angle 160°V – 160°H
Refresh Rate 3,840 Mhz

Ecoactive Features

Nox & Sox Abatement 50,03%
Certification of pollution abetment: ISO 22197 from Fraunhofer Institut
Antidust: Sì
Self-cleaning: Sì